

SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA "C"

ombrelloni e/o elementi ombreggianti posizionati su pedane o a terra con o senza delimitazione

Caratteristiche Costruttive e tipologiche

Elementi a copertura e riparo delle tipologie A e B.

Trovano applicazione le indicazioni tecniche fornite negli allegati 1 e 2.

Ombrelloni e elementi ombreggianti

Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare.

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

Non sono ammesse scritte pubblicitarie sulle tele.

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti.

Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 220 cm dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento e chiusi o rimossi durante la notte.

Potranno essere utilizzati teli di colore chiaro (RAL 9001 bianco crema, 1013 Bianco perla), coordinato con colori e toni in armonia con il contesto e con gli arredi.

Procedimento autorizzativo

Segue l'iter autorizzativo previsto per le tipologie A o B.

Qualora la copertura venga proposta in un momento successivo rispetto al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di un dehor delle tipologie A e B, il richiedente dovrà presentare allo Sportello Unico una semplice segnalazione in cui dichiarare la conformità delle coperture alle indicazioni fornite nella presente scheda.

Ulteriori pareri richiesti in caso di vincoli, Durata Autorizzazione, Rinnovo, Proroga, Costi

Trovano applicazione le disposizioni previste per le tipologie di dehors A e B.

Servizio Competente

Sportello Unico Attività Produttive

Termini per la formazione del silenzio

30 giorni